

ALLEGATO 1

SEDIE PER UFFICIO - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

La seduta dovrà essere conforme e certificata almeno al tipo B come definito dalla UNI EN 1335-1 ed essere conforme alla disposizione generale ex art. 70 ed ex allegato XXXIV D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81.

Tutti i prodotti imbottiti, devono essere omologati in classe 1 IM (comportamento al fuoco) con omologa rilasciata dal Ministero degli Interni o certificazione intestata al produttore dei materiali, nonché da dichiarazione del costruttore che detti materiali omologati sono stati impiegati nella fabbricazione. Qualora l'omologazione sia stata acquisita sul manufatto, gli arredi forniti, all'atto della consegna, devono essere accompagnati da certificazione ministeriale di omologazione intestata al fabbricante del manufatto.

Sedie ergonomica operativa da lavoro in ufficio (senza poggiatesta) tipo Q3 Ivars o equivalente :

Seduta ergonomica su ruote girevole

Sedile imbottito (imbottitura **ignifuga classe 1 IM**) e rivestita in tessuto ignifugo
schienale in rete ignifuga

Basamento a cinque razze con ruote in nylon piroettanti ed autofrenanti

Braccioli regolabili in altezza

Il sedile deve essere elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas

Inclinazione del sedile regolabile e bloccabile in 5 posizioni con sistema antishock

Regolazione altezza schienale con supporto lombare tramite sistema up&down a scatti

La seduta da lavoro dovrà essere conforme almeno al tipo B definito dalla UNI EN 1335-1. Tale conformità dovrà essere comprovata attraverso **il possesso della certificazione UNI EN 1335-1 relativo al modello offerto, che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla offerta tecnica** ed essere presentata anche al momento della consegna del prodotto.

Le sedie proposte devono rispettare le seguenti dimensioni minime:

altezza seduta: **440-570**

altezza totale: **1080-1210**

Larghezza sedile: **490**

Profondità sedile: **460**

Colore struttura: **nero**

colore seduta: **nero**.